



### Exécution:

- parois: 1.5 mm St 37-2
- fond: tôle profilée 3/4 ou planche en bois
- couche de fond et couleur RAL
- porte à vantaux, verrouillable d'un côté
- angles aux normes des conteneurs ISO
- structure en acier profilé de 3 mm
- superposable
- prédisposé pour empilage avec palettiseur

### Options:

- fond en bois multicouche
- installation électrique pour container de stockage ISO
- fenêtre en plastique avec store 900 x 1200
- fenêtre rigide 600 x 800
- ISO-profil en acier coulé
- porte multifonction 900 x 200
- variante avec porte double
- fermeture antivol

### Conteneur de stockage:

Article	poids	m3	L	B	H
IC LC 8'	700	9	2438	2000	2260
IC LC 8's	750	10	2438	2200	2260
IC LC 10'	1000	16	2991	2438	2591
IC LC 15'	1300	23	4550	2200	2260
IC LC 20'	1600	33	6058	2438	2591
IC LC 30'	2200	58	9125	2438	2591
IC LC 40'	4000	67	12116	2438	2591

### Conteneur de stockage pour déchets spéciaux:

Article	poids	m3	L	B	H
IC LC P 8'	900	9	2438	2000	2260
IC LC P 10'	1200	16	2991	2438	2591
IC LC P 20'	1800	33	6058	2438	2591



Conteneur de stockage pour déchets spéciaux:  
(bac de rétention et vanne de vidange)