



Exécution:

- en acier avec couche de fond et couleur RAL
- tôle intérieure en acier, revêtement extérieur en alu
- isolation complète en laine minérale, épaisseur 50mm, idem pour les espaces intermédiaires
- luge INP 180 renforcée
- rouleaux en acier, extérieurs ou central
- échelle frontale à gauche
- 4 oeillets pour grue
- toit fixe avec couvercles de remplissage isolés
- arrière replié en forme d'entonnoir
- tiroirs isolés avec chaîne de sécurité

Préhension:

- par crochet, chaîne ou câble

Options:

- clapet de vidange oscillant avec verrouillage central (tiroir intégré)
- système à deux compartiments (2K)
- système à un compartiment avec deux couvercles (DD)
- pompe de nettoyage à main, 5 litres/10 litres avec fixation galvanisée
- 1 échelle de montée repliable et accrochable
- grande porte à glissière, ouverture par cylindre pneumatique

* Désignation des options:

ED = couvercle simple

DD = couvercle double

1K = système à un compartiment

2K = système à deux compartiments

1S = 1 tiroir

2S = 2 tiroirs

PE = porte oscillante

tjornbork
danmark.

Article	Poids	m3	longueur	largeur	hauteur
			extérieur	extérieur	extérieur
TH AB 53/24...*	2970	11.0	5340	2450	1430
TH AB 57/24...*	3050	12.0	5690	2450	1430
TH AB 60/24...*	3130	13.0	6040	2450	1430
TH AB 64/24...*	3210	14.0	6390	2450	1430