



Exécution:

- en acier avec couche de fond et couleur RAL
- tôle intérieure en acier, revêtement extérieur en alu
- isolation complète en laine minérale, épaisseur 50mm, idem pour les espaces intermédiaires
- 4 oeilletons pour grue
- toit fixe avec couvercles de remplissage isolés
- arrière replié en forme d'entonnoir
- tiroirs isolés avec chaîne de sécurité

Préhension:

- crochets forgés et paliers oscillants

Options:

- clapet de vidange oscillant avec verrouillage central (tiroir intégré)
- système à deux compartiments (2K)
- système à un compartiment avec deux couvercles (DD)
- pompe de nettoyage à main, 5 litres/10 litres avec fixation galvanisée
- combinaison avec système pour pont basculant
- pieds de dépose
- échelle de montée repliable et accrochable
- grande porte à glissière, ouverture par cylindre pneumatique

* Désignation des options:

ED = couvercle simple

DD = couvercle double

1K = système à un compartiment

2K = système à deux compartiments

1S - 1 tiroir

2S - 2 tiroirs

PE - porte oscillant

tjornbork
danmark.

Article	Poids	m3	longueur	largeur	hauteur
			extérieur	extérieur	extérieur
TH AM 43...*	2500	8.0	4320	2030	1310
TH AM 47...*	2560	8.5	4670	2030	1310
TH AM 50...*	2620	9.0	5020	2030	1310