



tjornbork
danmark.

Exécution:

- en acier avec couche de fond et couleur RAL
- tôle intérieure en acier, revêtement extérieur en alu
- isolation complète en laine minérale, épaisseur 50mm, idem pour les espacements intermédiaires
- 4 oeilletons pour grue
- toit fixe avec couvercles de remplissage isolés
- arrière replié en forme d'entonnoir
- tiroirs isolés avec chaîne de sécurité

Préhension:

- pour pont basculant

Options:

- clapet de vidange oscillant avec verrouillage central (tiroir intégré)
- système à deux compartiments (2K)
- système à un compartiment avec deux couvercles (DD)
- pompe de nettoyage à main, 5 litres/10 litres avec fixation galvanisée
- combinaison avec luge pour système multiroll
- pieds de dépose
- échelle de montée repliable et accrochable
- grande porte à glissière, ouverture par cylindre pneumatique

* Désignation des options:

ED = couvercle simple

DD = couvercle double

1K = système à un compartiment

2K = système à deux compartiments

1S = 1 tiroir

2S = 2 tiroirs

PE = porte oscillante

Article	Poids	m3	longueur	largeur	hauteur
			extérieur	extérieur	extérieur
TH KI 43/22...*	2500	7	4290	2250	1070
TH KI 50/22...*	2940	11.5	4990	2250	1430
TH KI 53/22...*	3010	12.5	5340	2250	1430
TH KI 57/22...*	3080	13.5	5690	2250	1430
TH KI 60/22...*	3150	14.5	6040	2250	1430