



tjornbork
danmark.

Exécution:

- en acier avec couche de fond et couleur RAL
- tôle intérieure en acier, revêtement extérieur en alu
- isolation complète avec laine minérale, épaisseur 50mm, idem pour les espacements intermédiaires
- 4 oeillets pour grue
- toit fixe avec couvercles de remplissage isolés
- arrière replié en forme d'entonnoir
- tiroirs isolés avec chaîne de sécurité

Préhension:

- faux-châssis pour 4x2 - 8x4 avec vérin frontal ou central

Options:

- clapet de vidange oscillant avec verrouillage central (tiroir intégré)
- système à deux compartiments (2K)
- système à un compartiment avec deux couvercles (DD)
- pieds de dépose
- pompe de nettoyage à main, 5 litres/10 litres avec fixation galvanisée
- échelle de montée repliable et accrochable
- grande porte à glissière, ouverture par cylindre pneumatique

* Désignation des options:

ED = couvercle simple

DD = couvercle double

1K = système à un compartiment

2K = système à deux compartiments

1S = 1 tiroir

2S = 2 tiroirs

PE = porte oscillante

Article	Poids	m3	longueur	largeur	hauteur
			extérieur	extérieur	extérieur
TH WS 47/24...*	2600	9.5	4650	2450	1285
TH WS 52/24...*	2800	11.0	5200	2450	1285
TH WS 57/24...*	3000	12.5	5740	2450	1285
TH WS 62/24...*	3500	14.0	6200	2450	1285