



Exécution :

- en acier avec couche de fond et couleur RAL
- tôle intérieure en acier, revêtement extérieur en alu
- isolation complète en laine minérale, épaisseur 80mm, idem pour les vides intermédiaires
- luge INP 180 renforcée
- rouleaux en acier, extérieurs ou central
- échelle frontale à gauche
- 4 œillets pour grue
- toit fixe avec couvercles de remplissage isolés
- arrière en forme d'entonnoir
- trappe isolée avec chaîne de sécurité

Préhension :

- par crochet, chaîne ou câble



Options :

- trappe de vidange oscillante avec verrouillage central, guillotine intégrée
- système à deux compartiments
- système à un compartiment avec double couvercle
- pompe de nettoyage à main, 5 litres/10 litres avec fixation galvanisée
- 1 échelle de montée repliable et accrochable
- couvercle à ouverture pneumatique ou hydraulique
- barrières escamotables



Article	Poids	m3	longueur	largeur	hauteur
			extérieur	extérieur	extérieur
TH AB 53/24...	2970	11.0	5340	2450	1430
TH AB 57/24...	3050	12.0	5690	2450	1430
TH AB 60/24...	3130	13.0	6040	2450	1430
TH AB 64/24...	3210	14.0	6390	2450	1430