



Exécution :

- en acier avec couche de fond et couleur RAL
- tôle intérieure en acier, revêtement extérieur en alu
- isolation complète en laine minérale, épaisseur 80mm, idem pour les espaces intermédiaires
- 4 œillets pour grue
- toit fixe avec couvercles de remplissage isolés
- arrière en forme d'entonnoir
- tiroirs isolés avec chaîne de sécurité



Préhension :

- pour pont basculant

Options :

- trappe de vidange oscillante avec verrouillage central guillotine intégrée
- système à deux compartiments
- système à un compartiment avec double couvercles
- pompe de nettoyage à main, 5 litres / 10 litres avec fixation galvanisée
- combinaison avec luge pour système Lift
- béquilles de dépose
- échelle de montée repliable et accrochable
- ouverture de remplissage pneumatique ou hydraulique
- barrières escamotables



Article	Poids	m3	longueur	largeur	hauteur
			extérieur	extérieur	extérieur
TH KI 43/22...	2500	7	4290	2250	1070
TH KI 50/22...	2940	11.5	4990	2250	1430
TH KI 53/22...	3010	12.5	5340	2250	1430
TH KI 57/22...	3080	13.5	5690	2250	1430
TH KI 60/22...	3150	14.5	6040	2250	1430