



Exécution :

- en acier avec couche de fond et couleur RAL
- tôle intérieure en acier, revêtement extérieur en alu
- isolation complète avec laine minérale, épaisseur 80 mm, idem pour les vides intermédiaires
- 4 œillets pour grue
- toit fixe avec couvercles de remplissage isolés
- arrière en forme d'entonnoir
- tiroirs isolés avec chaîne de sécurité

Préhension :

- faux-châssis pour 4x2 - 10x4 avec vérin frontal ou central

Options :

- trappe de vidange oscillante avec verrouillage central guillotine intégrée
- système à deux compartiments
- système à un compartiment avec double couvercles
- pompe de nettoyage à main, 5 litres/10 litres avec fixation galvanisée
- combinaison avec luge pour système Lift
- béquilles de dépose
- échelle de montée repliable et accrochable
- ouverture de remplissage pneumatique ou hydraulique
- barrières escamotables
- couvercles à ouverture 270°

Article	Poids	m3	longueur	largeur	hauteur
			extérieur	extérieur	extérieur
TH WS 47/24...	2600	9.5	4650	2450	1285
TH WS 52/24...	2800	11.0	5200	2450	1285
TH WS 57/24...	3000	12.5	5740	2450	1285
TH WS 62/24...	3500	14.0	6200	2450	1285